

## VISY-View Touch

La visualisation pour le système de mesure du niveau de remplissage des citernes VISY-X



VISY-View Touch

- Notification d'alarme immédiate par e-mail
- Rapport journalier par e-mail
- Contrôle statique des fuites

### Domaine d'application

VISY-View Touch est un afficheur pour fonctionner avec le système de mesure du niveau de remplissage des citernes VISY-X. Il s'agit d'un système de visualisation et d'une plateforme de travail pour les niveaux de remplissage en stations-service.

Il offre un aperçu aisé des capteurs installés de niveau de remplissage et d'environnement. L'afficheur VISY-View Touch est utilisé en l'absence de systèmes de caisses de station-service, ou lorsque ce dernier ne peut ou ne doit pas être utilisé pour l'affichage des données relatives aux contenus des citernes. En outre, l'afficheur est très utile aux chauffeurs de camion-citerne, leur permettant de déterminer les quantités de remplissage avant le ravitaillement de la station-service.

fichage des données relatives aux contenus des citernes. En outre, l'afficheur est très utile aux chauffeurs de camion-citerne, leur permettant de déterminer les quantités de remplissage avant le ravitaillement de la station-service.

### Avantages de la technologie FAFNIR

- Aperçu permanent des niveaux de remplissage des citernes de la station-service
- Visualisation claire des niveaux de citernes, avec données complémentaires utiles
- Affichage des contenus des réservoirs en litres
- Affichage de la température du produit et du niveau d'eau
- Communication avec le système d'évaluation des mesures VISY-Command
- Affichage de diverses données d'historique
- Logiciel gratuit et confortable pour les mises à jour du logiciel d'exploitation
- Port d'imprimante en option
- Si nécessaire, possibilité de raccorder plusieurs dispositifs d'affichage VISY-View
- Peut être également utilisé comme affichage pour les camions-citernes\*

\* avec module d'entrée USB

### Caractéristiques

Le système de visualisation de citernes comprend les éléments suivants:

- » Affichage du contenu des citernes en litres
- » Température du produit
- » Volume avec compensation thermique
- » Volume libre
- » Nom de la citerne et nom du produit
- » Niveau d'eau
- » Alarmes pour l'eau et le produit
- » Historique de livraison pour l'ensemble des citernes
- » Alarmes pour les capteurs d'environnement
- » Informations complémentaires pour la version sans fil
- » Contrôle statique des fuites

### Caractéristiques techniques VISY-View Touch

- » Dimensions du boîtier: H 205 x L 230 x P 80 [mm]
- » Afficheur: Micro-ordinateur embarqué avec écran tactile couleur 5,7" et logiciel d'application VISY-SoftView
- » Bloc d'alimentation secteur: 12 V<sub>CC</sub>
- » Température ambiante: 0 °C jusqu'à +40 °C
- » 1 interface de communication RS485 avec VISY-Command
- » 1 x interface de communication RS232 par ex. avec une imprimante
- » Degré de protection du boîtier: IP20

### Fourniture

- » Écran
- » Bloc d'alimentation secteur

### Accessoires

- » Imprimante à transfert thermique
- » Support de table
- » Module d'entrée USB



Support de table  
VISY-View